

КОНДИЦИОНЕРЫ

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI

Wasabi
НОВЫЙ ФИЛЬТР ВОЗДУХА



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ / СЕРИИ XH1, SH3, JH4, EH4, LH2, AH1
МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ MULTIZONE И DUALZONE / СЕРИИ QH, NH
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ / СЕРИЯ DH7



Что такое Nano Titanium Wasabi фильтр?

Фильтр Nano Titanium Wasabi – это уникальная разработка, которая использует васаби-модифицированный Nano Titanium катализатор для достижения мощного эффекта защиты от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов.



Васаби японский



Васаби – растение вида *Wasabia japonica*, относящееся к семейству крестоцветных, также известное как японский хрен. Его корень используется в качестве приправы в японской кухне и имеет очень выраженный острый вкус. Основной антибактериальный компонент васаби – вещество изотиоцианат.


Употребление васаби в пищу в виде натертого корня началось с XIV века в районе Шизуока. Жители Шизуоки принесли васаби в дар будущему сёгуну. По преданию, приправа настолько ему понравилась, что он стал распространять васаби в других регионах Японии.

Японское васаби растет в северной части Японии, а также встречается в некоторых районах Китая, Тайваня, Кореи, Новой Зеландии и даже Северной Америки. Для выращивания необходим прохладный климат с температурой воздуха от 8 до 20 °C, высокая влажность и отсутствие прямых солнечных лучей. Выше всего в Японии ценится Sawa-wasabi, которое произрастает в проточной воде горных рек. Но в японских ресторанах, разбросанных по всему миру, как правило используют ненастоящее васаби, а смесь васаби-дайкона, горчицы и красителя. При этом различить по вкусу приправы из этих двух растений под силу только настоящему гурману.

Фильтр кондиционера Nano Titanium Wasabi с экстрактом васаби имеет ярко выраженные антибактериальный, антиаллергенный и дезодорирующий эффекты.

Антибактериальный эффект – Стерилизация более 99,99%



Экспериментально подтверждено, что фильтр Hitachi Nano Titanium Wasabi эффективно уничтожает более 99,99% бактерий.



Образцы бактерий (*Staphylococcus aureus*) дезактивированы на 99,99% в течение 24 часов. Протестировано в University Putra Malaysia. Метод тестирования JIS Z2801:2000


Антиаллергенный эффект

Фильтр Nano Titanium Wasabi эффективно борется с такими аллергенами как клещи домашней пыли и формальдегид.




*1 Исследуемый материал: фильтр Nano Titanium Wasabi (30,8 x 27,6 см.), исследуемый объем 1 м³, Nanopac Testing Laboratory

Подавление роста плесени и грибков



Протестировано в Nanopac Testing Laboratory
Сравнение двух кусков свежего хлеба, помещенных в изолированные пластиковые контейнеры с фильтром Nano Titanium Wasabi и без фильтра в течение двух недель.

Удаление запахов



*2 Исследуемый материал: фильтр Nano Titanium Wasabi (30,8 x 27,6 см.), исследуемый объем 1 м³, Nanopac Testing Laboratory




Wasabi-кассета

В кондиционерах PREMIUM XH и ECO SENSOR, где применяется система автоматической очистки фильтра, имеется контейнер для сбора пыли. В него при установке кондиционера необходимо вставить васаби-кассету, которая не позволит развиваться в нем плесени и бактериям. Срок службы такой кассеты составляет 10 лет и она не требует никакого дополнительного обслуживания.



STAINLESS CLEAN — действительно чистый воздух

Благодаря внутренним частям кондиционера, которые изготовлены из нержавеющего материала, кондиционер остается чистым и позволяет очищать воздух в любой точке системы




Воздушный канал из нержавеющей стали

Задняя стенка воздушного канала за вентилятором изготавлена из нержавеющего материала. Использование данного материала позволяет избежать образования налета и выполняет функцию обеззараживания.




Воздушная заслонка из нержавеющей стали

Для изготовления воздушной заслонки используется нержавеющий материал, предохраняющий от образования налета и выполняющий функцию обеззараживания, что позволяет сохранить чистоту выпускного отверстия для воздуха.




Вентилятор с серебряно-ионным покрытием


Вентилятор блока, находящийся в помещении, покрыт металлом, содержащим ионы серебра. Этот материал предохраняет от образования налета и выполняет функцию обеззараживания, что позволяет сохранить поверхности вентилятора чистыми.



Теплообменник с титановым покрытием

Покрытие титановым катализатором, нанесенное на поверхность теплообменника, позволяет полностью устраниТЬ запахи. Этот же материал предохраняет от образования налета, выполняет функцию обеззараживания и подавляет рост грибков.





Микроячеистый фильтр из нержавеющего материала

Фильтр из нержавеющего материала обладает некоторыми преимуществами по сравнению с обычным полиуретановым фильтром. Он намного более долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке. Благодаря покрытию оксидом титана он обладает обеззараживающим эффектом.




Плазменный электрод излучает отрицательные ионы, которые окружают частицы грязи и улавливаются микроячеистым фильтром из нержавеющего материала. В различных моделях используются один или два электрода.



Узел автоматической очистки фильтров

Узел автоматической очистки фильтров счищает пыль, захваченную микроячеистым фильтром из нержавеющей стали, в контейнер для сбора пыли. Благодаря этому фильтр кондиционера находится в постоянной чистоте.



Освежайте воздух при помощи ионизированной влаги!

Ионизированная влага нано-размеров обладает не только эффектом устранения запахов, но также уничтожает находящиеся в воздухе бактерии, вирусы и грибки



ГЕНЕРАТОР ИОНИЗИРОВАННОЙ ВЛАГИ

Кондиционер оборудован генератором ионов, который вырабатывает наночастицы влаги. Эта ионизированная влага окружает и уничтожает бактерии, вирусы и грибки с эффективностью до 99,99%*, а также разлагает и устраниет запахи.

* Проверено на бактериях, которые были распылены в тестовом контейнере объемом 1 м³. После некоторой циркуляции воздуха и выработки ионизированной влаги было измерено количество бактерий, вирусов и грибков в воздухе. Через 40 минут 99,99% бактерий было уничтожено. Испытания проводил Исследовательский Центр по изучению окружающей среды Китасато (Kitasato Research Center of Environmental Sciences). Отчет № KK18_0040, KS18_0214, KS18_0215



Ионизированная влага представляет из себя мелкодисперсные частицы, которые невозможно различить невооруженным глазом

Уникальный эффект обеззараживания и устранения запахов

Наночастицы ионизированной влаги разлагают и устраниют запахи кухни, сигаретный дым, запахи домашних питомцев и даже застарелые запахи одежды или штор.





HITACHI

Механизм ионизации влаги

Вода образуется внутри кондиционера из воздуха в помещении по принципу конденсации на стакане с ледяной водой. Водный конденсат ионизируется и подается в помещение. Нет необходимости заправлять водой.



Контроль уровня влажности

В РЕЖИМАХ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСУШЕНИЕ» И «ОХЛАЖДЕНИЕ С ОСУШЕНИЕМ»


Помимо температуры в некоторых режимах кондиционер контролирует уровень влажности в помещении. Диапазон регулирования составляет 40–70% с шагом 5%.



Значение влажности

Кнопка контроля влажности

Излучаемая термоэлектрическим охладителем порция горячего воздуха охлаждается потоком воздуха в помещении



В помещении для образования ионизированной влаги необходимо поддерживать температуру в пределах 16–32°C, а влажность воздуха — в пределах 35–70%




ЭКО-СЕНСОР

Датчики определяют расположение и перемещение людей в помещении и кондиционер автоматически выбирает режимы работы для создания наиболее комфортных условий и энергосбережения.



Два датчика представляют из себя составные линзы, работающие в инфракрасном диапазоне. Они позволяют определять расположение и перемещение людей в помещении и тогда кондиционер автоматически выбирает режим работы для создания наиболее комфортных условий и энергосбережения.

Две составные линзы способны распознать три зоны в обслуживаемом помещении — левую, правую и центральную. Таким образом, обеспечивается точный мониторинг расположения людей в помещении.



Определение наличия людей в помещении и интенсивности их движений



В режиме охлаждения, обогрева и т.п. нажмите кнопку функции Eco-sensor на пульте дистанционного управления.

Инфракрасные датчики определят интенсивность движения людей, находящихся в помещении, и контроллер автоматически выберет уставки температуры и влажности, обеспечивающие максимально эффективную работу кондиционера.

Кнопка функции Eco-sensor

* Для отключения функции Eco-sensor повторно нажмите кнопку на пульте дистанционного управления



Определение местоположения людей в помещении

Инфракрасные датчики определяют местонахождение людей в помещении, и кондиционер автоматически выберет направление подачи обработанного воздуха.

* Для определения местонахождения людей и выбора направления подачи воздуха потребуется от 15 сек до 3 мин

Кнопка автоматического выбора направления потока воздуха



В РЕЖИМЕ «ОХЛАЖДЕНИЕ»

Если движение в помещении минимально, кондиционер уменьшает производительность путем увеличения установленной температуры, то есть запускает режим экономичной работы без снижения уровня комфорта.



При низком значении влажности в помещении ощущаемая температура становится низкой. Кондиционер автоматически снижает производительность для предотвращения переохлаждения. Это экономит ресурсы, не снижая уровня комфорта.



Если человек находится очень близко к кондиционеру, то он уменьшает производительность, чтобы не допустить переохлаждения и работает в экономичном режиме, не снижая уровня комфорта.



В РЕЖИМЕ «НАГРЕВ»

При определении интенсивного движения кондиционер уменьшает производительность обогрева, то есть запускает режим экономичной работы без снижения уровня комфорта.



В случае высокой влажности в помещении ощущаемая температура становится выше. Кондиционер автоматически снижает производительность для предотвращения перегрева. Это экономит ресурсы, не снижая уровня комфорта.



Если человек находится очень близко к кондиционеру, то кондиционер уменьшает производительность, чтобы не допустить перегрева и работает в экономичном режиме, не снижая уровня комфорта.



Кондиционер способен определять зону, где расположен человек и направлять туда поток воздуха.



Если Вы не желаете, чтобы кондиционер направлял поток воздуха на Вас — выберите соответствующий режим.



ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА: встроенная система вентиляции Air Exchanger



В ограниченном пространстве (при закрытых окнах и дверях) содержание кислорода в воздухе быстро уменьшается, воздух становится несвежим. В отличие от других бытовых кондиционеров, система вентиляции Air Exchanger от Hitachi забирает свежий воздух с улицы, фильтрует его, эффективно улавливая такие загрязнители, как: двуокись углерода, формальдегид, запахи и бактерии, а потом подает его в помещение.




Функция самоочистки

Управление функцией самоочистки производится с пульта дистанционного управления. Эта функция использует автоматический выброс воздуха наружу для удаления влаги и полностью высушивает теплообменную поверхность внутреннего блока. Сухой теплообменник и чистая внутренняя поверхность кондиционера позволяет избежать неприятных запахов и продлевает срок службы кондиционера.



Отдельный вентилятор для подачи воздуха с улицы и забора воздуха из помещения



Удаление воды + вытяжка
Продувка поверхности теплообменника для удаления конденсата с последующей вытяжкой.

Осушка + вытяжка
Теплообменник высушивается путем нагревания, а влага удаляется наружу с целью предотвратить образование плесени и размножения бактерий.

Медленный нагрев + вытяжка
Перегретый теплообменник сохраняет высокую температуру, загрязненный воздух высыпывается наружу, и в результате предотвращается образование плесени и размножение бактерий.

Вентиляция + вытяжка
Вентиляция теплообменной поверхности и приточного воздуховода с последующим выбросом загрязненного воздуха наружу.

Подача свежего воздуха в режиме сна

Если вы включаете подачу свежего воздуха в режиме сна в летнее время, то датчик контролирует температуру в комнате, влажность и температуру воздуха снаружи даже после выключения кондиционера и обеспечивает подачу свежего воздуха в комнату с улицы, если температура наружного воздуха ниже, чем температура в комнате. Поскольку концентрация CO₂ не увеличивается, вы можете постоянно наслаждаться свежестью утра!

Удобный пульт ДУ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОБМЕНА ВОЗДУХОМ

При нажатии этой кнопки включается сенсор-анализатор загрязнения воздуха. Когда датчик обнаруживает загрязнения, автоматически включается система вентиляции (вытяжка и подача свежего воздуха)

ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ СНА

Если необходимо включить подачу свежего воздуха в режиме сна в летнее время, то датчик контролирует температуру в комнате, влажность и температуру воздуха снаружи. Даже после выключения кондиционера, обеспечивается подача прохладного воздуха при условии, что температура наружного воздуха ниже, чем температура в комнате.

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ОБМЕНОМ ВОЗДУХА

Логика выбора режима вытяжки или подачи свежего воздуха при нажатии на кнопку:



Высший класс энергоэффективности

Согласно новой директиве ЕС определены семь уровней энергоэффективности от A до G. Серии Air Exchanger присвоен самый высший класс энергоэффективности — класс A.

Режим вытяжки и подачи свежего воздуха

Благодаря системе воздухообмена, воздух из помещения эффективно удаляется и заменяется свежим. Режим вытяжки и подачи свежего воздуха может использоваться как с режимами охлаждения/нагрева, так и просто для воздухообмена. Вы можете выбирать при помощи пульта ДУ один из шести режимов: от режима вытяжки (Hi-Me-Lo) до режима подачи свежего воздуха (Hi-Me-Lo).

При автоматическом режиме вентиляции, датчик качества воздуха анализирует количество O_2 и CO_2 в помещении и сам выбирает нужный режим работы — приточный или вытяжной вентиляции.



Работа до -20°C

В режиме обогрева многие модели кондиционеров HITACHI способны работать при температуре наружного воздуха до -20°C . Это достигается за счет применения инверторной технологии ALL DC Inverter и компрессоров особой конструкции.



Низкий уровень шума: 20 дБ

Благодаря применению передовых технологий HITACHI уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 20 дБ. Этот режим удобен в тех случаях, когда требуется поддержание достигнутой ранее температуры или в ночное время. Система потребляет меньше энергии, чем на более высоких скоростях, позволяя Вам экономить деньги. Просто нажмите кнопку регулятора скорости вентилятора, чтобы выбрать минимальную скорость или выберите автоматический режим.



Датчик качества воздуха

Датчик качества воздуха обнаруживает присутствие в воздухе дыма, аэрозолей, (средства от насекомых и т.д.), паров алкоголя и других примесей. Например, в моделях серии Air Exchanger в режиме автоматической вентиляции датчик анализирует состояние воздуха и включает режим приточной или вытяжной вентиляции. В моделях серии PREMIUM XH контроль качества воздуха может осуществляться при выборе данной функции с пульта управления кондиционером. При этом с пульта также возможно задать уровень чувствительности датчика.





Таймер ночного режима

Позволяет установить время отключения кондиционера по таймеру. При этом до момента отключения вентилятор работает на минимальной скорости вращения, создавая максимально благоприятные условия для хорошего сна.



Регулировка воздушного потока

У модели RAS-30EH4 есть возможность автоматического управления воздушным потоком в двух направлениях. С помощью горизонтальных жалюзи осуществляется регулирование воздушного потока влево и вправо, а с помощью вертикальных жалюзи — вверх и вниз.






Инверторное управление постоянным током All-DC Inverter


МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Инверторная технология ALL-DC INVERTER от HITACHI обеспечивает плавность достижения требуемой температуры и высокую энергетическую эффективность при работе кондиционеров. В отличие от традиционной схемы управления работой компрессора («вкл/выкл»), инверторная технология позволяет плавно регулировать обороты компрессора, а значит и холодопроизводительность кондиционера. В итоге получаем более точное поддержание требуемой температуры, энергоэффективность и увеличенный ресурс работы компрессора за счет меньшего количества циклов «пуск/остановка».

Мощный запуск и экономия энергии




Точный контроль температуры




УПРАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

Компрессоры постоянного тока HITACHI оснащены двигателем «с постоянными магнитами». Они на 10 % эффективнее обычных компрессоров переменного тока. При этом полностью устраняется раздражающее «гудение», вызываемое электромагнитными волнами двигателей переменного тока.

Исключительные рабочие характеристики



Сравнение уровней шума двигателей (Сравнение выполнено компанией Hitachi)




Новый двойной ротационный компрессор

Новый двойной ротационный компрессор HITACHI имеет более низкий уровень вибрации и более высокую эффективность по сравнению с обычными ротационными компрессорами.

Два цилиндра обеспечивают хорошо сбалансированное вращение, в отличие от обычных компрессоров с одним цилиндром. Таким образом, значительно снижаются шумы и вибрации. Движение двух независимых цилиндров улучшает работу компрессора, делая ее более эффективной.

Сравнение КПД



СРАВНЕНИЕ ВИБРАЦИИ



С ОДНИМ ЦИЛИНДРОМ	С ДВУМЯ ЦИЛИНДРАМИ
1	1/5





Технология Nano Titanium

ПОКРЫТИЕ NANO TITANIUM ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИЛЬТРОВ

Новые кондиционеры HITACHI используют Nano Titanium фильтр, состоящий из антибактериальных наночастиц. Суперсовременная технология Nano Titanium, которую впервые в мире применила компания HITACHI, действует на объекты размером до 5 нм (нанометров) — (5/1 000 000 мм). Например, диаметр человеческого волоса равен 50 000 нм, размер вируса стафилококка — 1 000 нм, вирус инфлюэнзы — 50–100 нм, сигаретный дым — 10–50 нм. При помощи новейшей технологии HITACHI, Nano Titanium фильтр может улавливать частицы в 10 000 раз тоньше человеческого волоса, создавая для Вас здоровый и чистый воздух.


ФИЛЬТР NANO TITANIUM

В бытовом кондиционере HITACHI со встроенной системой вентиляции Air Exchanger установлены три фильтра. Один фильтр очищает поступающий воздух с улицы, два других Nano Titanium очищают воздух в помещении.



Nano Titanium фильтр

Сравнение размеров загрязнений и нового катализатора Nano Titanium



Традиционный катализатор (\varnothing до 1 мкм = 1000 нм)




Катализатор Nano Titanium (\varnothing до 5 нм)




Молекулы запаха и бактерии проходят сквозь катализатор

Молекулы запаха и бактерии эффективно улавливаются



Ультрафиолетовая очистка воздуха




УСЛОВИЯ	Количество микробов	
	Бактерии А	Бактерии В
Исходное количество	360 000	220 000
После использования UV Air Cleaner	менее 10	менее 10
Коэффициент дезактивации	более 99,99%	более 99,99%

Бактерии А: *Staphylococcus Aureus Bacteria*

Бактерии В: *Escherichia Coli Bacteria*

Источник: Японская лаборатория по исследованию пищевых продуктов, разрешение № 203061804-001

Испытания, проведенные японской лабораторией по исследованию пищевых продуктов, подтвердили высокую эффективность светодиода UV Air Cleaner в уничтожении бактерий, вирусов, плесени, грибков и других вредных микроорганизмов. На основе проведенных исследований, лаборатория выдала официальное заключение № 203061804-001 от 29.07.2003






ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ

В природе бактерицидный ультрафиолет является частью солнечного спектра и обеспечивает баланс микроорганизмов в атмосфере и на земной поверхности. Специалисты HITACHI использовали метод УФ-излучения, встроив УФ-лампу во внутренний блок. Забираемый воздух, проходя через фильтр, очищается, а затем проходит обеззараживание коротковолновым ультрафиолетовым светом.



Распределение потока воздуха на 162 градуса

Угол распределения потока воздуха составляет 162 градуса. Помимо этого имеется возможность установить с пульта один из вариантов распределения воздуха. Это удобно при использовании в больших помещениях и позволяет более гибко подходить к выбору места для монтажа внутреннего блока.




В зависимости от места установки и конфигурации помещения (центр помещения, угол слева или справа и т.д.) возможен широкий диапазон управления потоком воздуха.



Заслонка Jet Flap

Удобство и комфорт повышаются благодаря использованию заслонки JET FLAP, поскольку поток воздуха при охлаждении подкручивается к потолку, а при нагревании — к полу.

ОХЛАЖДЕНИЕ



Автоматически направляет поток охлажденного воздуха к потолку, обеспечивая более эффективное охлаждение помещения

ОБОГРЕВ



Заслонка закручивает поток воздуха вниз, обеспечивая более эффективный обогрев



Комфортное осушение

Система утилизации тепла позволяет удалять влагу из воздуха без понижения температуры в помещении. При работе в условиях 40% влажности этот режим уничтожает клещей и грибки. В зависимости от потребностей существует три режима осушения: «Авто», «Быстрая сушка», «Предотвращение запотевания».



Высокий COP

Согласно директиве EC-92/75/EEC (июль 2004 г.), все бытовые кондиционеры должны снабжаться обозначением категории их энергоэффективности. В соответствии со своими характеристиками энергосбережения, кондиционеры классифицируются в убывающем порядке от «A» до «G». Благодаря технологии Hitachi DC-Inverter, кондиционерам Hitachi присвоен самый высший класс энергопотребления — класс А.

Energy	
Cooling	Heating
3.20 < EER	3.60 < COP
3.20 ≥ EER ≥ 3.00	3.60 ≥ COP ≥ 3.40
3.00 ≥ EER ≥ 2.80	3.40 ≥ COP ≥ 3.20
2.80 ≥ EER ≥ 2.60	3.20 ≥ COP ≥ 2.80
2.60 ≥ EER ≥ 2.40	2.80 ≥ COP ≥ 2.60
2.40 ≥ EER ≥ 2.20	2.60 ≥ COP ≥ 2.40
2.20 ≥ EER	2.40 ≥ COP

More efficient

Less efficient

More energy efficient
Less energy efficient

Cooling output
Heating output

PREMIUM XH

RAS-10XH1



Stainless Clean



Микроочистительный фильтр



Генератор ионизированной влаги



Плазменная очистка



Контроль уровня влажности



Узел автоматической очистки



Низкий уровень шума 20 дБ



Работа до -20°C



Васаби-кассета



Датчик качества воздуха



Распределение потока воздуха на 162°



Заслонка Jet-Flap



Технология Nano Titanium



Комфортное осушение



Таймер ночной режима



Высокий COP



Спиральный компрессор

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAS-10XH1	RAS-14XH1
Холодопроизводительность	kВт	2.5 (0.5-3.4)	3.5 (0.5-4.1)
Теплопроизводительность	kВт	3.2 (0.6-5.8)	4.2 (0.5-6.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	465 (70-960) 585 (65-1410)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)	5.38 5.47	4.19 4.80
Уровень звукового давления (выс/сред/низ/ExLow)	Охлаждение Нагрев	дБ(A) дБ(A)	42 / 34 / 28 / 20 42 / 35 / 30 / 20
Габаритные размеры	BxШxГ	мм	295 x 798 x 233
Расход воздуха (выс/сред/низ/ExLow)	Охлаждение Нагрев	м³/мин м³/мин	9.5 / 8.3 / 7.2 / 5.2 11.0 / 8.8 / 8.1 / 5.2
Вес	кг	11.5	
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г Длина труб (макс) Перепад высот (макс)	мм м м	6.35 / 9.52 20 10

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-10XH1	RAC-14XH1
Уровень звукового давления	Охлаждение Нагрев	дБ(A) дБ(A)	45 45
Габаритные размеры	BxШxГ	мм	570 x 750 x 288
Вес	кг	36	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C °C	+22 +43 -20 +21
Хладагент		R410A	
Компрессор		Спиральный Scroll	

ECO SENSOR

RAS-10SH3



Эко-Сенсор



Генератор ионизированной влаги



Stainless Clean



Микроочистительный фильтр



Контроль уровня влажности



Плазменная очистка



Работа до -20°C



Комфортное осушение



Васаби-кассета



Узел автоматической очистки



Технология Nano Titanium



Высокий COP



Таймер ночного режима



Роторный компрессор

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAS-10SH3	RAS-14SH3	RAS-18SH3
Холодопроизводительность		кВт	2.5 (1.6–3.1)	3.5 (1.6–3.8)	5.2 (1.1–5.5)
Теплопроизводительность		кВт	3.4 (1.7–4.2)	4.2 (1.7–5.2)	6.2 (1.1–8.3)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	600 (400–1100)	1070 (400–1300)	1600 (500–2300)
	Нагрев	Вт	780 (400–1100)	1020 (400–1400)	1660 (500–2700)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		4.17	3.27	3.25
	Нагрев (COP)		4.36	4.12	3.73
Уровень звукового давления (выс/сред/низ/ExLow)	Охлаждение	дБ(А)	39/32/26/24	40/32/26/24	45/39/35/32
	Нагрев	дБ(А)	40/32/26/24	40/32/26/24	45/39/35/32
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	295 x 798 x 258		
Вес		кг	12		
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г	мм	6.35 / 9.52		6.35 / 12.7
	Длина труб (макс)	м	20		
	Перепад высот (макс)	м	10		

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAC-10SH3	RAC-14SH3	RAC-18SH3
Электропитание			AC 220–230 В, 50 Гц		
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	45	46	52
	Нагрев	дБ(А)	46	47	52
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	548 x 750 x 288		600 x 792 x 299
Вес		кг	31	35	41
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 +43		
	Нагрев	°C	-20 +21		
Хладагент			R-410A		
Компрессор			Ротационный		



БЫТОВЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

AIR EXCHANGER

RAS-10JH4



Система подачи свежего воздуха Air Exchanger



Микроочистный фильтр



Низкий уровень шума 20 дБ



Работа до -20°C



Датчик качества воздуха



Высокий COP



Технология Nano Titanium



Роторный компрессор

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAS-10JH4	RAS-14JH4
Холодопроизводительность	кВт	2.5 (1.6–3.1)	3.5 (1.6–3.8)
Теплопроизводительность	кВт	3.4 (1.7–4.0)	4.2 (1.7–5.0)
Потребляемая мощность	Вт	690 (400–1120)	1080 (400–1300)
Охлаждение	Вт	880 (400–1160)	1100 (400–1400)
Нагрев	Вт		
Энергоэффективность	Охлаждение(EER)	3.62	3.24
	Нагрев(COP)	3.86	3.82
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/Sleep)	дБ (A)	40/35/24/24	43/37/26/26
Охлаждение	дБ (A)	40/35/20/20	44/37/22/22
Нагрев	дБ (A)		
Габаритные размеры	ВxШxГ	298x790x210	
Вес	кг	10	
Расход воздуха	Охлаждение Нагрев	м³/мин м³/мин	8.9 9.5
	Диаметры труб Ж/Г	мм	6.35 / 9.52
Трубопровод хладагента	Макс. длина Перепад высот	м м	30 10

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-10JH4	RAC-14JH4
Электропитание		AC 220-230 В, 50 Гц	
Охлаждение	дБ (A)	45	47
Нагрев	дБ (A)	47	48
Габаритные размеры	ВxШxГ	548x750x288	
Вес	кг	33	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C °C	-10 +43 -20 +21
Хладагент			R-410A
Компрессор			Ротационный



INVERTER

RAS-08EH4
RAS-10EH4
RAS-14EH4

RAS-18EH4



Микроочистный фильтр



Технология Nano Titanium



Высокий COP



Таймер ночного режима



Роторный компрессор



Компрессор с двойным ротором

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAS-08EH4	RAS-10EH4	RAS-14EH4	RAS-18EH4
Холодопроизводительность	кВт	2.0 (0.9 – 2.5)	2.5 (0.9 – 3.1)	3.5 (0.9 – 4.0)	5.0 (0.9 – 5.2)
Теплопроизводительность	кВт	2.5 (0.9 – 3.2)	3.4 (0.9 – 4.4)	4.2 (0.9 – 5.0)	6.0 (0.9 – 8.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	580 (155 – 1010) 620 (115 – 970)	780 (155 – 1290) 940 (115 – 1250)	1090 (155 – 1460) 1110 (115 – 1440)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)		3.45 4.03	3.21 3.62	3.21 3.82
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/sleep)	Охлаждение Нагрев	дБ (A)	36 / 33 / 27 / 21 37 / 34 / 28 / 24	39 / 33 / 24 / 23 40 / 34 / 21 / 21	42 / 36 / 26 / 26 42 / 36 / 27 / 27
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	280x780x210		
Вес	кг		7,5		
Расход воздуха	Охлаждение Нагрев	м³/мин	7.3 8.0	7.5 9.0	10.6 11.5
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г	мм	6.35 / 9.52		
	Макс. длина	м	20		
	Перепад высот	м	10		

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-08EH4	RAC-10EH4	RAC-14EH4	RAC-18EH4
Электропитание			AC 220-230В, 50Гц		AC 220-230В, 50Гц
Уровень звукового давления	Охлаждение Нагрев	дБ (A)	45 47	47 49	49 50
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	505x700x258		548x750x288
Вес	кг		27	27	36
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C	-10 +43		
Хладагент			-15 +21		
Компрессор			R-410A		
			Ротационный		
			Ротационный с двойным ротором		



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

INVERTER

RAS-24EH4



RAS-30EH4



Микроочистный
фильтр



Технология
Nano Titanium



Высокий COP



Таймер ночных
режима



Компрессор
с двойным ротором

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAS-24EH4	RAS-30EH4
Холодопроизводительность	кВт	6.0 (0.9 - 6.5)	8.0 (1.5-8.5)
Теплопроизводительность	кВт	6.8 (0.9 - 8.5)	9.3 (1.5-9.7)
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	1850 (155 - 2300) 1880 (155 - 2550)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)	3.24 3.62	2.76 3.05
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/sleep)	Охлаждение Нагрев	дБ (A) дБ (A)	48 / 42 / 33 / 30 49 / 42 / 34 / 33
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	295x1030x207 333x1150x245
Вес	кг	9,5	15
Расход воздуха (макс.)	Охлаждение Нагрев	м ³ /мин м ³ /мин	12.0 12.5
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г Макс. длина Перепад высот	мм м м	6.35 / 12.7 30 20

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-24EH4	RAC-30EH2
Электропитание		AC 220-230 В, 50 Гц	
Уровень звукового давления	Охлаждение Нагрев	дБ (A) дБ (A)	50 53
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	650x850x298 800x850x298
Вес	кг	45	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C °C	-10 +43 -15 +21
Хладагент		R-410A	R-410A
Компрессор		Ротационный с двойным ротором	



HITACHI
Inspire the Next

LUXURY

RAS-08LH2
RAS-10LH2
RAS-14LH2



RAS-08LH2B
RAS-10LH2B
RAS-14LH2B



Микроочистный фильтр



Высокий COP



Таймер ночного режима



Технология Nano Titanium



УФ-очистка воздуха



Роторный компрессор

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	Цвет Silver	Цвет Coffee	RAS-08LH2	RAS-10LH2	RAS-14LH2
			RAS-08LH2B	RAS-10LH2B	RAS-14LH2B
Электропитание				AC 220В, 50Гц	
Холодопроизводительность		кВт	2.18–2.18	2.92–2.96	3.66–3.68
Теплопроизводительность		кВт	2.18–2.18	2.97–2.98	3.81–3.86
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	670–680	910–940	1300–1320
	Нагрев	Вт	570–580	780–810	1020–1060
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.25–3.21	3.21–3.15	2.82–2.79
	Нагрев (COP)		3.82–3.76	3.81–3.68	3.74–3.64
Уровень звукового давления (выс /ср/низ/sleep)	Охлаждение	дБ(А)	40 / 34/25/21	40/34/31/24	42/36/33/26
	Нагрев	дБ(А)	40/32/28/28	40/34/31/31	42/37/34/34
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм		280x780x220	
Вес		кг		9	
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	8.0 / 6.0 / 5.0	9.0 / 7.5 / 6.0	9.5/8.5/7.0
	Нагрев	м³/мин	8.0 / 6.0 / 5.0	9.0 / 7.5 / 6.0	9.5/8.5/7.0
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г/Д	мм	6.35 / 9.52 / Ø16		6.35 / 12.7 / Ø16
	Длина труб (макс)	м	10		15
	Перепад высот (макс)	м	10		10

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-08LH1	RAC-10LH1	RAC-14LH1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	51	51
	Нагрев	дБ(А)	51	51
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	468x700x258	
Вес		кг	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+21 +43	
	Нагрев	°C	-10 +21	
Хладагент			R410A	
Компрессор			Ротационный	



БЫТОВЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

LUXURY

RAS-18LH2
RAS-24LH2



Микроячеистый фильтр



Высокий СОР



Таймер ночного режима



Технология Nano Titanium



Роторный компрессор

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAS-18LH2	RAS-24LH2
Электропитание			AC 220В, 50Гц
Холодопроизводительность	кВт	4.89–4.91	6.32–6.35
Теплопроизводительность	кВт	5.70–5.72	7.40–7.44
	Вт	1610–1630	2490–2530
Потребляемая мощность	Вт	1710–1730	2610–2650
	Охлаждение (EER)	3.04–3.01	2.54–2.51
Энергоэффективность	Нагрев (COP)	3.33–3.31	2.84–2.81
	Охлаждение	45 / 42 / 39 / 36	45 / 42 / 40 / 38
Уровень звукового давления (выс/cр/низ/sleep)	Нагрев	43 / 39 / 36 / 36	45 / 42 / 40 / 40
	Габаритные размеры	В x Ш x Г	295 x 1030 x 207
Вес	кг	12	
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	13.5 / 12.5 / 11.3
	Нагрев	м³/мин	13.5 / 12.5 / 11.3
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г/Д	мм	6.35 / 12.7 / Ø16
	Длина труб (макс)	м	15
	Перепад высот (макс)	м	10

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-18LH1	RAC-24LH1
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(А)	50
	Нагрев	дБ(А)	52
Габаритные размеры	В x Ш x Г	мм	650 x 850 x 298
Вес	кг	53	55
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+21 +43
	Нагрев	°C	-10 +21
Хладагент			R410A
Компрессор			Ротационный

HITACHI
Inspire the Next

BUSINESS

RAS-08AH1




Роторный
компрессор

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAS-08AH1		RAS-10AH1		RAS-14AH1	
Электропитание				AC 220В, 50Гц			
Холододпроизводительность	кВт	2.30	2.65	3.50			
Теплопроизводительность	кВт	2.60	2.90	4.00			
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	715	820	1 090		
	Нагрев	Вт	720	800	1 100		
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.23	3.23	3.21		
	Нагрев (COP)		3.65	3.63	3.64		
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (A)	36/33/26	36/33/26	36/33/27		
(выс/сред/низ)	Нагрев	дБ (A)	36/33/26	36/33/26	36/33/27		
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	280x780x221				
Расход воздуха (выс)	Охлаждение	м³/мин	8.7	8.7	9.2		
	Нагрев	м³/мин	9.2	9.2	10.1		
	Диаметры труб Ж/Г/Д	мм	6.35 / 9.52 / Ø16				
Трубопровод хладагента	Длина труб (макс)	м	10				
	Перепад высот (макс)	м	5				

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-08AH1		RAC-10AH1		RAC-14AH1			
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ(A)	50						
	Нагрев	дБ(A)	50						
Габаритные размеры	ВxШxГ	мм	505 x 700 x 258		548 x 750 x 288				
Вес		кг	30						
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+21 +43						
	Нагрев	°C	-7 +24						
Хладагент			R410A						
Компрессор			Ротационный						





БЫТОВЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

DUALZONE

**DUAL
ZONE**

RAM-18QH5E



RAS-14QH5E

RAS-08QH5E



Низкий уровень шума 20 дБ



Компрессор с двойным ротором



Таймер ночного режима

/ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Возможные комбинации	Производительность, кВт		Потребляемая мощность, Вт	Производительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт
	Охлаждение			Нагрев	
Одно помещение	1.8	1.8 (1.00-2.50)	560 (200-750)	2.5 (1.10-3.20)	690 (200-970)
	2.5	2.5 (1.00-3.10)	750 (200-880)	4.2 (1.10-5.0)	870 (200-1120)
	3.5	3.5 (1.00-4.00)	1090 (200-1300)	2.25+2.25 (1.50-5.20)	1080 (200-1300)
Два помещения	1.8+1.8	1.8+1.8 (1.50-4.00)	1190 (200-1680)	2.20+2.60 (1.50-5.40)	1100 (200-1480)
	1.8+2.5	1.70+2.30 (1.50-4.50)	1245 (200-1720)	2.50+2.50 (1.50-5.60)	1240 (200-1750)
	2.5+2.5	2.00+2.00 (1.50-4.50)	1245 (200-1800)	1.70+3.30 (1.50-5.60)	1350 (200-1780)
	1.8+3.5	1.60+2.40 (1.50-4.50)	1245 (200-1800)	2.00+3.00 (1.50-5.60)	1350 (200-1780)
	2.5+3.5	1.80+2.20 (1.50-4.50)	1245 (200-1800)	2.00+3.00 (1.50-5.60)	1350 (200-1780)

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	RAS-08QH5E	RAS-10QH5E	RAS-14QH5E
Холододопроизводительность	кВт	1.8 (1.0-2.5)	2.5 (1.0-3.1)
Теплопроизводительность	кВт	2.5 (1.1-3.2)	3.40 (1.1-4.4)
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	560 (200-750) 690 (200-970)
Энергозэффективность	Охлаждение(EER) Нагрев(COP)		3.2 3.6
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	Охлаждение Нагрев	дБ(А)	35 / 32 / 26 / 20 36 / 33 / 27 / 23
Габаритные размеры	ВхШхГ	мм	280x780x210
Вес		кг	9 9.5
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г/Д Длина труб (макс) Перепад высот (макс)	мм м м	6.35/9.52/ Ø16 25 на каждый внутр. блок, 35 — суммарная 10

НАРУЖНЫЙ БЛОК	RAM-18QH5E	
Электропитание	AC 220B 50 Гц	
Холододопроизводительность	кВт	
Теплопроизводительность	кВт	
Уровень звукового давления	Охлаждение Нагрев	дБ(А) дБ(А)
Габаритные размеры	ВхШхГ	мм
Вес		кг
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C °C
Компрессор		Ротационный сдвоенный

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

HITACHI
Inspire the Next

MONO DUCT

Инверторные сплит-системы канального типа, производительностью от 5 до 7 кВт, позволяют с помощью системы воздуховодов организовать одновременно кондиционирование нескольких помещений.

RAC-50DH7



RAD-50DH7A



PM RAD18NH7



ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAD-50DH7A	RAD-60DH7A	RAD-70DH7A
Электропитание				AC 230В, 50Гц	
Холодопроизводительность	кВт	5.0 (0.9–6.0)	6.0 (0.9–7.0)	7.1 (0.9–8.0)	
Теплопроизводительность	кВт	6.0 (0.9–7.0)	7.3 (0.9–8.0)	8.0 (0.9–9.0)	
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	Вт Вт	1400 (200–2100) 1590 (200–2200)	1870 (200–2500) 2130 (200–2600)	2530 (200–2920) 2340 (200–3100)
Статическое давление	низ /ср/ выс	мм		30/50/80	
Уровень звукового давления (выс /ср/ низ)	Охлаждение Нагрев	дБ (A)	34/32/30/28 35/33/31/29	34/32/30/28 35/33/31/29	36/32/30/28 36/33/31/29
Расход воздуха	Охлаждение Нагрев	м³/мин	15/13/11 15/13/11	15/13/11 15/13/11	16/13/11 16/13/11
Внешний статический напор		Па	30-50-80	30-50-80	30-50-80
Высота подъема дренажа		мм		500	
Габаритные размеры	(ВxШxГ) — внутр.	мм		270x900x720	
Вес		кг		35	
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAC-50DH7	RAC-60DH7	RAC-70DH7
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C	-10 +43 -15 +21	-10 +43 -15 +21	-10 +43 -15 +21
Хладагент				R-410A	
Компрессор				Ротационный сдвоенный	
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г/Д Длина труб (макс) Перепад высот (макс)	мм м м	6.35/12.7 30 20		6.35/15.88
Номинал предохранителя		А		20	
Дополнительные функции	автостарт самодиагностика поддержка H-Link		+	+	+
Пульт управления				Проводной (стандартно) / беспроводной (опция)	



СПЛИТ-СИСТЕМЫ
КАНАЛЬНОГО ТИПА /
ИНВЕРТОР

MULTIZONE




Инверторные мульти-сплит системы MONO-MULTI позволяют подключать к одному наружному блоку до шести внутренних, производительностью от 2.5 до 7 кВт, выбираемых в зависимости от размеров помещений и тепловой нагрузки. Система может работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева и поддерживать разную температуру в каждом помещении.

/RAK-НАСТЕННОГО ТИПА /СЕРИЯ CUT OUT

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-25QH8S (W)(B)	RAK-35QH8 (W)(B)	RAK-50QH8 (W)(B)
Электропитание			DC 35 В	
Холодопроизводительность	Охлаждение кВт	2.5 (1.0–3.1)	3.5 (1.0–4.0)	5.0 (0.9–5.2)
Теплопроизводительность	Нагрев кВт	3.5 (0.9–5.0)	4.8 (0.9–6.6)	6.5 (0.9–8.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	695 (155–1050)	1080 (155–1280)	1780 (155–2200)
	Нагрев Вт	900 (115–1400)	1320 (115–1920)	1970 (155–2100)
Уровень звука давления (выс/ср/низ)	Охлаждение дБ (A) Нагрев дБ (A)	37/31/26/20 38/32/27/23	38/32/26/22 38/32/26/22	43/37/28/24 44/38/30/26
Расход воздуха	Охлаждение м ³ /мин Нагрев м ³ /мин	8.5/7.0/6.0 8.5/7.0/6.0	10.1/8.0/6.5 10.1/8.0/6.5	13.5/10.0/6.8 13.5/10.0/6.8
Габариты	(ВxШxГ) мм	295 x 795 x 198		
Вес	кг	9.5		
Диаметры труб Ж/Г	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	
Пульт управления		Беспроводной (стандартно) / проводной (опция)		



/RAK-НАСТЕННОГО ТИПА /СЕРИЯ FRAMED FLAT



RAK-NH6A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAK-18NH6AS	RAK-25NH6A	RAK-35NH6A	RAK-50NH6A
Электропитание			DC 35B			
Холодопр-ть	Охлаждение	кВт	1.8 (1.70–2.00)	2.5 (1.0–3.1)	3.5 (1.0–4.0)	5.0 (0.9–5.2)
Теплопр-ть	Нагрев	кВт	2.5 (2.00–3.0)	3.5 (0.9–5.0)	4.8 (0.9–6.6)	6.5 (0.9–8.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	500 (320–610)	695 (155–1050)	1080 (155–1280)	1780 (155–2200)
	Нагрев	Вт	780 (360–920)	900 (115–1400)	1320 (115–1920)	1970 (155–2100)
Уровень звука давления (выс/ср/низ)	Охлаждение	дБ(А)	35/30/26/20	38/32/26/20	41/35/29/25	47/39/28/24
	Нагрев	дБ(А)	36/33/27/23	39/33/27/23	41/35/30/26	47/39/31/27
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	7.3/6.7/5.8	8.5/7.0/6.0	10.1/8.0/6.5	13.5/10.0/6.8
	Нагрев	м³/мин	8.0/7.0/5.8	9.5/8.0/7.0	10.8/8.5/7.5	13.5/10.0/6.8
Габариты	(В×Ш×Г)	мм	280×780×220			
Вес		кг	9.0	9.5		
Диаметры труб Ж/Г		мм	6.35 / 9.52			6.35 / 12.7
Пульт управления			Беспроводной (стандартно) / проводной (опция)			

/RAF-НАПОЛЬНОГО ТИПА



RAF-NX2

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAF-25NX2	RAF-35NX2	RAF-50NX2
Электропитание			DC 35B		
Холодопроизводительность		кВт	2.5 (1.00–3.10)	3.5 (1.0–4.0)	5.0 (0.9–5.2)
Теплопроизводительность		кВт	3.4 (1.10–4.40)	4.2 (1.1–5.0)	6.5 (0.9–8.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	695 (155–1050)	1080 (155–1280)	1780 (155–2230)
	Нагрев	Вт	900 (115–1400)	1320 (115–1920)	1850 (115–2700)
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	Охлаждение	дБ (А)	38/32/26/20	42/35/28/22	46/37/30/25
	Нагрев	дБ (А)	39/32/26/20	42/35/28/22	47/37/30/25
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	9.0/7.7/6.3/5.0	10.0/8.3/6.8/5.5	10.8/8.8/7.2/6.2
	Нагрев	м³/мин	10.0/8.3/6.8/5.5	10.8/9.0/7.3/5.8	12.0/9.5/7.8/6.7
Габаритные размеры	(В×Ш×Г)	мм	600×760×235		
Вес		кг	14		
Диаметры труб Ж/Г		мм	6.35 / 9.52		

/RAI-KАССЕТНОГО ТИПА



RAI-NH5

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAI-25NH5A	RAI-35NH5A	RAI-50NH5A
Электропитание			DC 35B		
Холодопроизводительность		кВт	2.5 (0.9–3.0)	3.5 (0.9–4.0)	5.0 (0.9–5.2)
Теплопроизводительность		кВт	3.5 (0.9–5.0)	4.8 (0.9–6.6)	6.5 (0.9–8.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	695 (155–1050)	1100 (155–1280)	1990 (155–2200)
	Нагрев	Вт	940 (155–1400)	1360 (155–1920)	2160 (155–2700)
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	Охлаждение	дБ (А)	35/32/29/25	39/34/29/26	43/35/32/29
	Нагрев	дБ (А)	36/33/30/27	40/36/32/29	43/36/32/30
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	8.5/7.0/5.8	10.8/8.0/5.8	12.0/8.0/5.8
	Нагрев	м³/мин	8.5/7.0/5.8	10.8/8.0/5.8	12.0/8.0/5.8
Габаритные размеры	(В×Ш×Г)	мм	285×580×580		
Вес		кг	20		
Диаметры труб Ж/Г		мм	6.35 / 9.52		
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			RAI-ECPM		
Габаритные размеры	(В×Ш×Г)	мм	32×650×650		
Вес		кг	4		
Пульт управления			Беспроводной (стандартно) / проводной (опция)		

/RAD-КАНАЛЬНОГО ТИПА



RAD-NH7

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAD-18NH7A	RAD-25NH7A	RAD-35NH7A	RAD-50NH7A
Электропитание			DC 35B			
Холодопроизводительность		кВт	1.8 (1.70–2.00)	2.5 (0.9–3.0)	3.5 (0.9–4.0)	5.0 (0.9–5.6)
Теплопроизводительность		кВт	2.5 (2.00–3.0)	3.5 (0.9–5.0)	4.8 (0.9–6.6)	6.0 (0.9–7.5)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	500 (320–610)	695 (155–1050)	1240 (155–1280)	2000 (155–2060)
	Нагрев	Вт	780 (360–920)	970 (155–1400)	1700 (155–1920)	2300 (155–2530)
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	Охлаждение	дБ(А)	36/34/31/29	36/34/31/29	36/34/31/29	38/35/32/29
	Нагрев	дБ(А)	37/33/30/27	37/33/30/27	37/33/30/27	38/35/32/29
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	8.2/7.3/6.2	8.2/7.3/6.2	8.5/7.6/6.2	8.5/7.6/6.2
	Нагрев	м³/мин	9.2/7.5/6.2	9.2/7.5/6.2	9.3/7.6/6.2	9.3/7.6/6.2
Внешний статический напор		Па	25-28-34	25-28-34	26-29-36	26-29-36
Высота подъема дренажа		мм	300			
Габаритные размеры	(В×Ш×Г)	мм	235×750×400			
Вес		кг	19			
Диаметры труб Ж/Г		мм	6.35/9.52			6.35/12.7
Пульт управления			Проводной (стандартно) / беспроводной (опция)			

MULTIZONE



/НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RAM-35QH5 RAM-52QH5
RAM-53QH5 RAM-71QH5 RAM-90QH5 RAM-130QH5

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAM-35QH5	RAM-52QH5	RAM-53QH5	RAM-71QH5	RAM-90QH5	RAM-130QH5
Электропитание				AC 220В, 50Гц			
Холододелительность	kВт	3.5 (1.0–4.5)	5.2 (1.5–6.6)	5.2 (1.5–6.6)	7.1 (2.4–8.8)	9.0 (3.2–9.9)	12.6 (1.50–13.20)
Теплоделительность	kВт	4.2 (1.1–5.0)	6.8 (1.5–7.2)	6.8 (1.5–7.2)	8.6 (2.6–9.5)	11.0 (3.4–12.1)	14.4 (1.50–14.40)
Уровень звукового давления / ночной режим	дБ(А)	49/43	52/45	52/45	53/46	55 (46)	55 (48)
Нагрев	дБ(А)	51/44	53/45	53/45	56/48	58 (52)	56 (48)
Габаритные размеры (ВxШxГ)	мм	570x750x280	650x850x298	800x850x298	800x950x370	1450x855x308	
Вес нетто	кг	40	50	55	71	113	
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение -10 +43		Нагрев -15 +21			
Хладагент		R-410A					
Трубопровод хладагента	диаметры труб Ж/Г	мм	6.35 x 2 / 9.52 x 2	6.35 x 3 / 9.52 x 3	6.35 x 4 / 9.52 x 3 + 12.7 x 1	6.35 x 5 / 9.52 x 4 + 12.7 x 1	6.35 x 6 / 9.52 x 6
Макс. суммарная длина труб*	м	35	35	45	60	75	45+45
Перепад высот	м	20	20	20	20	20	20
Количество подключаемых внутренних блоков		2		2/3	2/3/4	2/3/4/5	4/5/6

* Максимальная длина трубопровода до каждого внутреннего блока 25 м

/СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



RAR-3U1/2/3/4
БЕСПРОВОДНОЙ ПДУ
(в стандартной комплектации)

Стандартный беспроводной ИК пульт управления с LCD экраном



SPX-RCK2
КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНОЙ ПДУ
+ РЕСИВЕР (опция)

Стандартный беспроводной ИК пульт управления с LCD экраном в комплекте с ИК-приемником сигнала



PM RAD 18NH7
ПРОВОДНОЙ ПДУ
(в стандартной комплектации)

- / Настенная установка
- / Таймер на 12 часов
- / Функции: выбор режима, установка температуры, вентиляция, ночной режим...



SPX-RCK3
ПРОВОДНОЙ ПДУ
(опция)

- / Настенная установка
- / Таймер на 12 часов
- / Функции: выбор режима, установка температуры, вентиляция, ночной режим...



SPX-WKT1
НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР


- / Настенная установка
- / Недельный таймер с возможностью установки до 5 программ работы на каждый день
- / Функция защиты от замораживания помещения



PSC-6RAD
АДАПТЕР H-LINK

Адаптер позволяет подключать внутренний блок к системе управления H-LINK

ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИ-СПЛИТ
СИСТЕМЫ



HITACHI
Inspire the Next

MULTIZONE Таблица возможных комбинаций

	MULTIZONE 2** (2 комнаты)	MULTIZONE 2** (2 комнаты)	MULTIZONE 3** (3 комнаты)	MULTIZONE 4** (4 комнаты)	MULTIZONE 5** (5 комнат)	MULTIZONE 6** (6 комнат)	
Модель							
	RAM-35QH5	RAM-52QH5	RAM-53QH5	RAM-71QH5	RAM-90QH5	RAM-130QH5	
Комбинации внутренних блоков	Всего						
Один блок	1.8 2.5 3.5 5.0 6.0 1.8 1.8 1.8 2.5 1.8 3.5 1.8 5.0 1.8 6.0 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 5.0 2.5 6.0 3.5 3.5 3.5 5.0 3.5 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 1.8 1.8 3.5 1.8 1.8 5.0 1.8 1.8 6.0 1.8 2.5 2.5 1.8 2.5 3.5 1.8 2.5 5.0 1.8 2.5 6.0 1.8 3.5 3.5 1.8 3.5 5.0 1.8 3.5 6.0 1.8 5.0 5.0 1.8 5.0 6.0 1.8 6.0 6.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 6.0 2.5 3.5 3.5 2.5 3.5 5.0 2.5 3.5 6.0 2.5 5.0 5.0 2.5 5.0 6.0 2.5 6.0 6.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 3.5 3.5 6.0 3.5 5.0 5.0 3.5 5.0 6.0 3.5 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0	1.8 2.5 3.5 5.0 6.0 3.6 4.3 5.3 6.8 7.8 5.0 6.0 7.5 8.5 7.0 8.5 9.5 10.0 11.0 12.0 5.4 6.1 7.1 8.6 9.6 6.8 7.8 9.3 10.3 8.8 10.3 11.3 11.8 12.8 13.8 7.5 8.5 10.0 11.0 9.5 11.0 12.0 12.5 13.5 14.5 10.5 12.0 13.0 13.5 14.5 15.5 15.0					
Два блока							
Три блока							
	Макс. производительность	6.0	7.5	8.8	11.0	15.5	17.6

- Как минимум 2 внутренних блока должны быть подключены
- Как минимум 2 внутренних блока должны быть подключены (RAM-90QH5)
- Как минимум 4 внутренних блока должны быть подключены (RAM-130QH5)

MULTIZONE Таблица возможных комбинаций /продолжение

	MULTIZONE 2** (2 комнаты)	MULTIZONE 2** (2 комнаты)	MULTIZONE 3** (3 комнаты)	MULTIZONE 4** (4 комнаты)	MULTIZONE 5** (5 комнат)	MULTIZONE 6** (6 комнат)
Модель						
	RAM-35QH5	RAM-52QH5	RAM-53QH5	RAM-71QH5	RAM-90QH5	RAM-130QH5
Комбинации внутренних блоков	Всего					
1.8 1.8 1.8 1.8	7.2			■	■	■
1.8 1.8 1.8 2.5	7.9			■	■	■
1.8 1.8 2.5 2.5	8.6			■	■	■
1.8 1.8 1.8 3.5	8.9			■	■	■
1.8 1.8 2.5 3.5	9.6			■	■	■
1.8 1.8 1.8 5.0	10.4			■	■	■
1.8 1.8 1.8 6.0	11.4				■	■
1.8 1.8 2.5 5.0	11.1				■	■
1.8 1.8 2.5 6.0	12.1				■	
1.8 1.8 3.5 3.5	10.6			■	■	■
1.8 1.8 3.5 5.0	12.1				■	■
1.8 1.8 3.5 6.0	13.1				■	
1.8 1.8 5.0 5.0	13.6				■	■
1.8 1.8 5.0 6.0	14.6				■	
1.8 2.5 2.5 2.5	9.3			■	■	■
1.8 2.5 2.5 5.0	11.8				■	■
1.8 2.5 2.5 6.0	12.8				■	
1.8 2.5 2.5 3.5	10.3			■	■	■
1.8 2.5 3.5 3.5	11.3				■	■
1.8 2.5 3.5 5.0	12.8				■	■
1.8 2.5 3.5 6.0	13.8				■	
1.8 2.5 5.0 5.0	14.3				■	■
1.8 2.5 5.0 6.0	15.3				■	
1.8 3.5 3.5 3.5	12.3				■	■
1.8 3.5 3.5 5.0	13.8				■	■
1.8 3.5 3.5 6.0	14.8				■	
1.8 3.5 5.0 5.0	15.3				■	■
2.5 2.5 2.5 2.5	10.0			■	■	■
2.5 2.5 2.5 3.5	11.0			■	■	■
2.5 2.5 2.5 5.0	12.5			■	■	■
2.5 2.5 2.5 6.0	13.5			■	■	
2.5 2.5 3.5 3.5	12.0				■	■
2.5 2.5 3.5 5.0	13.5				■	■
2.5 2.5 3.5 6.0	14.0				■	
2.5 2.5 5.0 5.0	15.0				■	■
2.5 3.5 3.5 3.5	13.0				■	■
2.5 3.5 3.5 5.0	14.5				■	■
2.5 3.5 3.5 6.0	15.5				■	
3.5 3.5 3.5 3.5	14.0				■	■
3.5 3.5 3.5 5.0	15.5				■	■
3.5 3.5 5.0 5.0	17.0					■
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	9.0			■	■	
1.8 1.8 1.8 1.8 2.5	9.7			■	■	
1.8 1.8 1.8 1.8 3.5	10.7			■	■	
1.8 1.8 1.8 1.8 5.0	12.2				■	
1.8 1.8 1.8 1.8 6.0	13.2				■	
1.8 1.8 1.8 2.5 2.5	10.4				■	
1.8 1.8 1.8 2.5 3.5	11.4				■	
1.8 1.8 1.8 2.5 5.0	12.9				■	
1.8 1.8 1.8 2.5 6.0	13.9				■	
1.8 1.8 1.8 3.5 3.5	12.4				■	
1.8 1.8 1.8 3.5 5.0	13.9				■	
1.8 1.8 1.8 3.5 6.0	14.9				■	
1.8 1.8 1.8 5.0 5.0	15.4				■	
Макс. производительность	6.0	7.5	8.8	11.0	15.5	17.6

■ Как минимум 2 внутренних блока должны быть подключены

■ Как минимум 2 внутренних блока должны быть подключены (RAM-90QH5)

■ Как минимум 4 внутренних блока должны быть подключены (RAM-130QH5)

MULTIZONE Таблица возможных комбинаций /продолжение

	MULTIZONE 2** (2 комнаты)	MULTIZONE 2** (2 комнаты)	MULTIZONE 3** (3 комнаты)	MULTIZONE 4** (4 комнаты)	MULTIZONE 5** (5 комнат)	MULTIZONE 6** (6 комнат)
Модель						
	RAM-35QH5	RAM-52QH5	RAM-53QH5	RAM-71QH5	RAM-90QH5	RAM-130QH5
Комбинации внутренних блоков	Всего					
1.8 1.8 2.5 2.5 2.5	11.1				■	■
1.8 1.8 2.5 2.5 3.5	12.1				■	■
1.8 1.8 2.5 2.5 5.0	13.6				■	■
1.8 1.8 2.5 2.5 6.0	14.6				■	
1.8 1.8 2.5 3.5 3.5	13.1				■	■
1.8 1.8 2.5 3.5 5.0	14.6				■	■
1.8 1.8 3.5 3.5 3.5	14.1				■	■
1.8 2.5 2.5 2.5 2.5	11.8				■	■
1.8 2.5 2.5 2.5 3.5	12.8				■	■
1.8 2.5 2.5 2.5 5.0	14.3				■	■
1.8 2.5 2.5 2.5 6.0	15.3				■	
1.8 2.5 2.5 3.5 3.5	13.8				■	■
1.8 2.5 2.5 3.5 5.0	15.3				■	■
1.8 2.5 3.5 3.5 3.5	14.8				■	■
1.8 3.5 3.5 3.5 3.5	15.8				■	■
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	12.5				■	■
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5	13.5				■	■
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0	15.0				■	■
2.5 2.5 2.5 3.5 3.5	14.5				■	■
2.5 2.5 2.5 3.5 5.0	16.0				■	
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5	15.5				■	■
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0	17.0				■	
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 10.8					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 11.5					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3.5 12.5					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5.0 14.0					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 12.2					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 3.5 13.2					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 5.0 14.7					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 3.5 3.5 14.2					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 3.5 5.0 15.7					■	
1.8 1.8 1.8 1.8 5.0 5.0 17.2					■	
1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 12.9					■	
1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 3.5 13.9					■	
1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 5.0 15.4					■	
1.8 1.8 1.8 2.5 3.5 3.5 14.9					■	
1.8 1.8 1.8 2.5 3.5 5.0 16.4					■	
1.8 1.8 1.8 3.5 3.5 3.5 15.9					■	
1.8 1.8 1.8 3.5 3.5 5.0 17.4					■	
1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 13.6					■	
1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 3.5 14.6					■	
1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 5.0 16.1					■	
1.8 1.8 2.5 2.5 3.5 3.5 15.6					■	
1.8 1.8 2.5 2.5 3.5 5.0 17.1					■	
1.8 1.8 2.5 3.5 3.5 3.5 16.6					■	
1.8 1.8 3.5 3.5 3.5 3.5 17.6					■	
1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 14.3					■	
1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 15.3					■	
1.8 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 16.3					■	
1.8 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 17.3					■	
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15.0					■	
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 16.0					■	
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 17.0					■	
Макс. производительность	6.0	7.5	8.8	11.0	15.5	17.6

■ Как минимум 2 внутренних блока должны быть подключены

■ Как минимум 2 внутренних блока должны быть подключены (RAM-90QH5)

■ Как минимум 4 внутренних блока должны быть подключены (RAM-130QH5)

HITACHI

Inspire the Next

ДИСТРИБЬЮТОР:



ДАННЫЙ КАТАЛОГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДРОБНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ.
Компания HITACHI является участником программы сертификации EUROVENT.
Обозначения изделий соответствуют «Указателю сертифицированных изделий»
EUROVENT.

Компания HITACHI постоянно работает над улучшением своей продукции. Поэтому
информация, приведенная в данном каталоге, может быть изменена без предвари-
тельного уведомления потребителей.

www.HITACHIAIRCON.ru